



Modelos	IRC		IR				IZF/ITF			
	9430 KS	IR 9530	9330 HS	IR 8430	IZ 8320 HS	IRF 9430	IZF 6424	IZF 6420	6320	IT 6450

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	930	860	860	750	780	860	560	560	560	560
Fondo (mm)	500	490	380	490	380	490	490	490	490	490
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

**Conexión eléctrica**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Cable de conexión (cm.)	150	110	110	110	110	110	110	110	110	110

**ZONAS DE COCCIÓN**

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1
Inducción Ø 280 mm, 2.300/3.700 W	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Inducción oval 270x180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Inducción oval 235x190 mm, 1.850/2.200 W	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	188	184	183,9	188	177,8	189,2	190,3	190	181	189,7

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	IZ/IT 6420	IZ/IB 6415	IT 6350	IZ/IT 6320	IZ/IB 6315	IB 6310	IRC 6320	IZ 5320
---------	------------	------------	---------	------------	------------	---------	----------	---------

**DIMENSIONES DEL MUEBLE**

Ancho (mm)	560	560	560	560	560	560	570	580
Fondo (mm)	490	490	490	490	490	490	492	415
Profundidad mínima (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55

**CONEXIÓN ELÉCTRICA**

Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Potencia nominal máxima (W)	7.400	7.200	7.400	7.400	7.200	5.900	7.400	7.300
Cable de conexión (cm.)	110	110	110	110	110	110	100	110

**ZONAS DE COCCIÓN**

Inducción Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	-	1	1	-	-	1	2
Inducción Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	-	2	-	-	1	1	-	-
Inducción Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	2	-	-	-	-	-	1	-
Inducción Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	-	1	-	-	1	1	-	-
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	-	-	-	1	1
Inducción Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W	-	-	-	-	1	-	-	-
Inducción Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	-	1	1	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	-	1	-	-	-	-	-	-
Inducción Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	1	-	1	1	-	-	-	-
Inducción Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Rendimiento total de la placa, Wh/Kg</b>	189,7	180,5	184	184	177,6	182	179,3	184

**SISTEMAS DE SEGURIDAD**

Indicador de calor residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desconexión automática de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓