



NUEVO ETIQUETADO ENERGÉTICO DE CAMPANAS

Reglamento Delegado 65/2014 de la Comisión Europea

Marca	TEKA
Modelo	TL1 52
(IV) $AEC_{campana}$	138
(III) Eficiencia energética	E
$FDE_{campana}$	6,4
(V) Eficiencia Fluidodinámica.	F
$LE_{campana}$	1,0
(VI) Eficiencia de Iluminación.	G
$GFE_{campana}$	69,3
(VII) Eficiencia de Filtrado de Grasa.	D
Q_{min}	233
Q_{max}	332
Q_{boost}	0
$L_{WA \ min}$	56,0
$L_{WA \ max}$	65,0
$L_{WA \ Boost}$	0,0
P_o	0,0
P_s	0,0
$EEl_{campana}$	108,3
f	1,8
Q_{BEP}	228
P_{BEP}	149
W_{BEP}	147,0
$W_L \ Test$	56
E_{media}	54
$SAEC_{campana}$	127

REF. 40474400

(IV) $AEC_{campana}$: Consumo anual de energía. Unidad: kWh/a. (III) Clase de eficiencia Energética. $FDE_{campana}$: Eficiencia fluidodinámica. (V) Clase de eficiencia Fluidodinámica. $LE_{campana}$: eficiencia de iluminación. (VI) Clase eficiencia de Iluminación. $GFE_{campana}$: eficiencia del filtrado de grasa. (VII) Clase de eficiencia de Filtrado de Grasa. Q_{min} : Flujo de aire mínimo. Unidad: m³/h. Q_{max} : Flujo de aire máximo. Unidad: m³/h. Q_{boost} : Flujo de aire en velocidad intensiva. Unidad: m³/h. $L_{WA \ min}$: Nivel sonoro a velocidad mínima. Unidad: dB. $L_{WA \ max}$: Nivel sonoro a velocidad máxima (LWA Max). Unidad: dB. $L_{WA \ Boost}$: Nivel sonoro a velocidad intensiva. Unidad: dB. P_o : Consumo eléctrico en modo apagado. Unidad: W. P_s : Consumo eléctrico en modo de espera. Unidad: W. $EEl_{campana}$: Índice de eficiencia energética. f: Factor de incremento temporal. Q_{BEP} : Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia. Unidad: m³/h. P_{BEP} : Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: Pa. W_{BEP} : Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia. Unidad: W. $W_L \ Test$: Potencia nominal del sistema de iluminación según test. Unidad: W. E_{media} : Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción. Unidad: lux. $SAEC_{campana}$: Consumo anual de energía estándar. Unidad: kWh/a.