

DVN 74030 TTC Campana decorativa vertical con sistema de aspiración perimetral en 70 cm







LED

Aspiración perimetral

DESCRIPCIÓN

Campana decorativa vertical con sistema de aspiración perimetral en 70 cm

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

EAN. 8434778010787



CARACTERÍSTICAS

Campana decorativa vertical
Sistema de aspiración perimetral
Mandos digitales Touch Control
Dos velocidades + intensiva
Programador del tiempo de aspiración
2 lámparas LED
Dos motores de doble turbina
Filtros metálicos
Válvula antirretorno
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET D13CTP)




DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 372 Anchura del producto (mm): 698

Profundidad del producto

(mm): 325

Longitud del producto (mm): Peso del producto (Kg):



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Vertical

Estilo: Decorativas Número de motores: 2 Potencia del motor (W): 140

Ø Salida (mm): 150

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60 Enchufe: Schuko

Longitud del cable (cm): 160 Certificados: CE; CB; EMC

Descripción del filtro de carbón: FILTRO CARBON D9C INTEGRA

Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 67

EU REGULACIÓN NO. 65/2014 &66/2104

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 60,2

Clase energética: C

Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 11,05

Clase de eficiencia Fluid Dynamic: E

Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 76,1

Clase de eficiencia de la iluminación: A

Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : C

Flujo de aire (Qmin) m3/h: 380 Caudal de aire máximo (Qmax): 410

Flujo de aire (Qboost): 425

Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 65 Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 66 Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 67

Potencia en espera (Ps) W: 0,49

Factor de aumento de tiempo: 1,6

Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento

(Wbep): 101

Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 2

Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie

de cocción (Emiddle) lux: 152

ACCESORIOS Válvula anti-retorno : Sí

Reducción de salida : Sí Extensión de salida: No

Filtro de carbón (opcional): D9C

Kit de recirculación convencional (con tapa): 113290007

MODELOS Tiempo de retardo : Sí

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 1

Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 460

Tipo de filtros: Aluminio **Número de filtros:** 1

Número de velocidades: 2+1 Panel de control: Control táctil

Sistema de apertura: Panel Uphold Hinge



ETIQUETA ENERGÉTICA

