


Bosch PIB375FB1E hobs Negro, Acero inoxidable Integrado Con placa de inducción 2 zona(s)

Marca : Bosch

Código del producto: PIB375FB1E

Nombre del producto : PIB375FB1E

Bosch PIB375FB1E. Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Tipo de instalación: Integrado, Tipo de quemador: Con placa de inducción. Tipo de control: Tocar, Control de posición: Parte superior delantera. Carga conectada (eléctrica): 3700 W, Voltaje de entrada AC: 220-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Ancho: 306 mm, Profundidad: 527 mm, Altura: 51 mm



| Diseño | | Diseño | |
|--|-------------------------|---|--------------------------|
| Número de zonas de cocción eléctricas * | 2 zona(s) | Tipo de instalación * | Integrado |
| Tipo de zona de cocción 1 | A fuego lento | Tipo de quemador * | Con placa de inducción |
| Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor | Tipo de superficie superior * | Vidrio y cerámica |
| Posición de la zona de cocción 1 | Parte central trasera | Número de zonas de cocción * | 2 zona(s) |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico | Color de fotograma | Acero inoxidable |
| Diámetro de la zona de cocción 1 | 145 mm | Desempeño | |
| Potencia de la zona de cocción 1 | 1400 W | Función de aumento | ✓ |
| Potencia adicional de la zona 1 de cocción | 2200 W | Número de niveles de potencia | 17 |
| Tipo de quemador /fuego 2 | Grande | Ergonomía | |
| Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor | Tipo de control * | Tocar |
| Posición de quemador /fuego 2 | Parte delantera mediana | Control de posición * | Parte superior delantera |
| Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico | Pantalla incorporada * | ✓ |
| Diámetro de la zona de cocción 2 | 210 mm | Temporizador | ✓ |
| Potencia de la zona de cocción 2 | 2200 W | Indicador de calor residual | ✓ |
| Potencia adicional de la zona 2 de cocción | 3700 W | Fácil de limpiar | ✓ |
| Color del producto * | Negro, Acero inoxidable | Control de energía | |
| | | Carga conectada (eléctrica) * | 3700 W |
| | | Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| | | Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| | | Peso y dimensiones | |
| | | Ancho | 306 mm |
| | | Profundidad | 527 mm |
| | | Altura | 51 mm |
| | | Longitud del cable | 1,1 m |
| | | Ancho de compartimiento de instalación | 27 cm |
| | | Profundidad del compartimiento de instalación | 50 cm |



4242002848631

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date