

## Siemens iQ700 LB79585M campana De techo Acero inoxidable 770 m<sup>3</sup>/h A++



Marca : Siemens

Familia de productos: iQ700

Código del producto:  
LB79585M

Nombre del producto :  
LB79585M

Siemens iQ700 LB79585M. Máxima capacidad de extracción: 770 m<sup>3</sup>/h, Tipo de extracción: Canalizado/Recirculación, Clasificación eficiencia dinámica de fluidos: A. Tipo: De techo, Color del producto: Acero inoxidable, Material de la carcasa: Vidrio, Acero inoxidable. Tipo de filtro de grasa: Aluminio. Potencia de bombilla: 1 W, Número de bombillas: 2 bombilla(s), Tipo de bombilla: LED. Clase de eficiencia de energía: A++, Consumo de energía anual: 30 kWh, Carga conectada: 172 W

Desempeño		Diseño	
Máxima capacidad de extracción *	770 m <sup>3</sup> /h	Número de motores	1
Tipo de extracción *	Canalizado/Recirculación	Motor incluido	✓
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos *	A	Certificación	CE, VDE
Clasificación de eficiencia lumínica *	A	Filtración	
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas *	D	Tipo de filtro de grasa *	Aluminio
Potencia recirculante máxima	380 m <sup>3</sup> /h	Lavavajillas filtro de la prueba	✓
Número de velocidades *	4	Filtro extraíble	✓
Velocidad intensiva	✓	Filtro lavable	✓
Nivel de ruido *	64 dB	Alumbrado	
Nivel de ruido (mediana velocidad)	51 dB	Potencia de bombilla	1 W
Nivel de ruido (velocidad intensiva)	57 dB	Número de bombillas	2 bombilla(s)
Nivel de ruido (modo recirculación)	70 dB	Tipo de bombilla	LED
Distancia mínima de placas eléctricas	50 cm	Iluminación de intensidad regulable	✓
Distancia mínima de encimera de gas	65 cm	Control de energía	
Diseño		Clase de eficiencia de energía *	A++
Tipo *	De techo	Carga conectada	172 W
Color del producto *	Acero inoxidable	Potencia del motor	170 W
Material de la carcasa	Vidrio, Acero inoxidable	Consumo de energía anual *	30 kWh
Temporizador	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tipo de control	Botones	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Longitud del cable	1,5 m	Peso y dimensiones	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho *	700 mm
Ubicación de escape	Superior	Profundidad	300 mm
Diámetro de la conexión de escape	15 cm	Altura (máx.)	41,8 cm
		Altura sin chimenea	33,8 cm
		Ancho de compartimiento de instalación	67,6 cm
		Profundidad del compartimiento de instalación	26,4 cm
		Altura del compartimiento de instalación	41,8 cm



4242003845523

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date