



Campana integrada Bi Dekor de 60 cm, Control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 360 m³/h, Nivel de Ruido Mín 71 dB (A), Salida 150 mm, Iluminación LED, Cristal protector de cantos, INOX, Clase C

Ventajas y características

Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio

Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

- Tipo de campana: Integrada de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 360 m³/h / 135 m³/h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.



Extrae los vapores de cocción con fiabilidad

Disfruta de un ambiente de cocción más limpio donde puedas cocinar, comer y relajarte con esta campana eficiente. Su motor, muy fiable, extrae con eficacia los vapores de la cocción mejorando como nunca tu espacio de cocción personal.

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Voltaje (V):	220-240
Chimenea	No disponible	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea opcional a pedir	n/a	Longitud del cable (m)	1.1
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	125
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	Presión Máx, Pa	345
Tipo de filtro de carbón	ECFB03	PNC	942 022 266
Consumo energético anual (kWh/año)	51.4	EAN	7332543668915
Clase	C	Product Partner Code	All Open
Índice de eficiencia fluodinámica	14.8		
Clase de eficiencia fluodinámica	D		
Eficiencia lumínica (lux/W)	44.4		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D		
Potencia mínima	135 m3/h		
Potencia máxima	360 m3/h		
Nivel de ruido máximo	71 dB(A)		
Alto Máx.	305		
Alto (mm)	305		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	299		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	120		

