

**AirDry, olvídate de secar a mano**

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas de 60 cm para 13 servicios de mesa, display digital, desconexión automática, 8 programas a 4 temperaturas, motor Inverter, Programas Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, 46 dB(A), Blanco

Ventajas y características**AirDry, secado el triple de eficiente**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

**Lava los platos rápidamente**

Ahorra tiempo con el programa de lavado rápido. Disfruta de tus platos limpios de la forma más rápida

Obtén el mejor rendimiento con Machine Care

Mantén tu lavavajillas funcionando a pleno rendimiento con el ciclo Machine Care. El programa específicamente diseñado y el detergente trabajan juntos para mantener a raya la cal y la acumulación de grasa, para que puedas disfrutar de los mejores resultados del lavavajillas durante más tiempo.

AutoSense, programas de lavado a medida

Disfruta de un ciclo de lavavajillas siempre totalmente personalizado con el programa AutoSense. Los sensores inteligentes ajustan el tiempo, la temperatura y el consumo de agua en función de la limpieza que necesita cada carga. Es un lavado eficiente para los mejores resultados.

Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

- Instalación: Libre instalación
- Función AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 598 x 570

Especificaciones de producto

Especificaciones de producto		Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Tipo instalación	Libre instalación	Beam-On-Floor	No
Nº de cubiertos	13	Dispositivo antifugas	Flotador
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	D	Bisagras	Estándar
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	46	Instalación en altura	No
Nº de programas	8	Voltaje (V):	220-240
Nº de temperaturas	4	Frecuencia (Hz)	50
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Medidas (mm)	850x598x622
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio	Longitud del cable (m)	1.5
Sistema QuickSelect	No lleva	Potencia (W)	1950
Cesto superior	Fijo	PNC	911 514 202
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7333394011592
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Altura del embalaje	894
Bandeja para cubiertos	No lleva	Profundidad del embalaje	680
Luz interior	No	Anchura del embalaje	635
Motor	Inverter	Peso bruto	40.96
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Soportes fijos		

