



Abre la puerta para secar los platos


La tecnología avanzada AirDry maximiza el rendimiento de secado utilizando el flujo de aire natural. La puerta se abre automáticamente 10 cm en la etapa final del ciclo, secando los platos de forma natural y eficaz. AirDry funciona tres veces mejor que los sistemas con puerta cerrada.

Lavavajillas integrable de 60 cm Serie 3000 AirDry para 14 cubiertos con QuickSelect, AirDry, Display LED, 3ª Bandeja MaxiSpace, Puerta deslizante, Motor inverter, Beam-on-Floor, 44 dB

Ventajas y características

AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético

La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo, así se crea una corriente natural de aire que maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables incluso en recipientes de plástico.



- Instalación: Integrable
- Sistema ProWater con brazo aspersor cenital adicional
- Inicio diferido: 3 horas
- Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- BeamOnFloor, indicador luminoso bicolor de funcionamiento
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 550

AutoSense, adapta el ciclo para un consumo eficiente

El sensor especial de nuestro programa AutoSense detecta el nivel de suciedad de los platos, así utiliza solo la cantidad imprescindible de agua, energía y tiempo necesario para su limpieza. Consigue resultados perfectos mientras ahorras en el consumo.



Rendimiento rápido y eficiente

Este lavavajillas te ofrece un ciclo de 30 minutos, rápido y eficiente con resultados de limpieza impecables.

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Cesto inferior	Soportes fijos
Nº de cubiertos	14	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C	Beam-On-Floor	Rojo/Verde
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Dispositivo antifugas	Flotador
Nº de programas	5	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nº de temperaturas	3	Instalación en altura	No
Programas	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos	Voltaje (V):	220-240
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Reseteo, ExtraPower	Frecuencia (Hz)	50
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	Medidas (mm)	818x596x550
Cesto superior	Fijo	Longitud del cable (m)	1.5
Material de la cuba	Acero inoxidable	Potencia (W)	1950
Tercera bandeja MaxiFlex	Sí	Código de producto	911 535 301
Bandeja para cubiertos	Soporte para cuchillos, Tercera bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	Código EAN	7333394034669
Luz interior	No	Altura del embalaje	864
Motor	Inverter	Anchura del embalaje	635
SoftGrips	No	Profundidad del embalaje	680
SoftSpikes	No	Peso bruto	38.6
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		

