


**Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar**

La placa de inducción 600 con puente combina dos zonas separadas para crear una única superficie más grande. Con los ajustes de temperatura y tiempo perfectos, es ideal para sacar el máximo partido a la plancha o el asador.

Placa de inducción Serie 600 Bridge de 4 zonas y 80 cm, controles deslizantes con 4 zonas PowerBoost individuales con temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, Hob2Hood, biselada frontal

**Ventajas y características**
**Función Puente, mayor flexibilidad de cocción**

Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki


**Zonas Infinite, se ajustan al recipiente**

Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.


**Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana**

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio: Inducción, 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: No,
- Zona posterior derecha: Inducción, 2300 / 3600 W / 240 mm
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

**Función PowerBoost, calor intenso al instante**

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

**Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.**

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve cuando la placa está apagada.

**Especificaciones de producto**

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	80	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Mandos de control	Deslizante independiente	PNC	949 599 345
Estética	Biselada	EAN	7333394049595
Dimensiones	780x520	Código de producto	All Open
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3600 W / 240 mm	Anchura del embalaje	868
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm	Peso bruto	13.62
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	750		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

