



Campanas

CBT625/2X/1/4U

PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclabilidad del producto	
Material reciclado en el producto	0
Tierra extraña en el producto, contiene al menos (mg)	0
Metales preciosos en el producto, contiene al menos (mg)	0
Material reciclado en el empaque	47
Posibilidad de reutilizar el embalaje	No

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre del producto	CBT625/2X/1/4U
Código de producto	36901873
Código EAN	8059019077543
Tipo Instalación	Encastrable
Tipología	Encastrable / Telescópica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividad	Ninguno
Frecuencia (Hz)	50
App IOT	
App IOT disponible	Ninguna
Tipo filtro antigrasa	Cassette multicapa
Potencia total de las lámparas (W)	2
Tipo de regulador	Rocker

Número de motores	1
Tipo de lámparas empleadas	LED
Tensión (V)	220-240
PROGRAMAS Y FUNCIONES	
Boost	No
Número de velocidades	2
ESTÉTICA	
Color	-
Material principal	metal grey + squared stainless steel frontal with details in plastic grey
RENDIMIENTO	
Flujo de aire en función boost / intensivo (m3/h)	0
Flujo de aire velocidad Min/Max en uso normal. Qmin/Qmax (m3/h)	332.1
Clase Eficiencia Energética (2010/30/EC)	B
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	64
Potencia (W)	<1000 W
DIMENSIONES	
Altura de la chimenea (mm)	
Altura del producto sin chimenea (mm)	176
Diámetro de la salida de aire (mm)	150
Altura del producto	176
Ancho del producto (mm)	600
Profundidad (mm)	430
Altura del producto embalado (mm)	335
Ancho del producto embalado (mm)	655
Profundidad del producto embalado (mm)	225
Peso bruto (kg)	8,45
Peso neto (kg)	7,12