

**Tu cristalería delicada en buenas manos**

La cristalería necesita un poco más de atención y cuidados que el resto de la vajilla. Por suerte, los lavavajillas de la Serie 700 GlassCare cuentan con soportes SoftSpikes y sujeciones SoftGrips que mantienen en su sitio las copas y los vasos para evitar que se rallen o se rompan.

Lavavajillas integrable de 60 cm Serie 700 GlassCare para 14 cubiertos con sistema QuickSelect, secado Airdry, display digital con Ecometer, 3ª Bandeja MaxiSpace, brazo aspersor satélite, cavidad XXL, puerta deslizante, SoftSpikes y SoftGrips, programa Extrahigiene, motor Inverter, Beam-on-Floor, 44 dB(A)

Ventajas y características**SoftGrips y SoftSpikes, protección y limpieza para la cristalería**

La cristalería delicada no se puede lavar de forma más segura que con SoftGrips y SoftSpikes de Electrolux, mecanismos que sujetan perfectamente las copas protegiéndolas frente a los daños.

**Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza**

La tercera bandeja MaxiFlex está diseñada para acomodar herramientas y utensilios de todo tamaño y forma, por raros y extraños que sean. Sus separadores flexibles y su gran profundidad permiten personalizar cada carga dependiendo de los utensilios que tengas que lavar cada vez.

**Lavados sostenibles y fáciles**

Opciones sostenibles y fáciles. Usa el deslizador de la pantalla táctil de QuickSelect para elegir el tiempo de ciclo que quieras y el Ecometer mostrará el programa más sostenible para ahorrar energía y agua mediante unas barras verdes intuitivas.

Termina con los gérmenes de tu vajilla con la función ExtraHigiene

Consigue una mayor limpieza con la función ExtraHigiene. Incluye un potente enjuague en la fase de limpieza que calienta el lavavajillas a una temperatura de 69°C. Esto garantiza acabar con prácticamente todos los gérmenes de tu menaje.

Beam on Floor, información luminosa en silencio

Este lavavajillas tiene una forma inteligente de mantenerte informado sobre el estado del ciclo. La tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el suelo mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a una luz verde. Sencillo y eficaz.

- Instalación: Integrable
- Brazo aspersor satellite
- Paneles de texto
- Función AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- Lavavajillas SENSORCONTROL
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con 4 estantes de púas plegables con asa de plástico
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 560

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Apagado automático	Sí
Nº de cubiertos	14	Cesto superior	Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	B		
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44		
Nº de programas	8		
Nº de temperaturas	4	Cesto inferior	4 estantes de púas plegables con asa de plástico
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Funciones	On/Off, Selección de programas, Inicio diferido, ExtraHygiene, ExtraPower, Mi tiempo, GlassCare	Beam-On-Floor	Rojo/Verde
Sistema QuickSelect	Sí, de tres funciones	Dispositivo antifugas	Flotador
Cesto superior	Altura regulable	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Cavidad XXL	Sí	Instalación en altura	No
Material de la cuba	Acero inoxidable	Voltaje (V):	220-240
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Frecuencia (Hz)	50
Bandeja para cubiertos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	Medidas (mm)	818x596x560
Luz interior	No	Longitud del cable (m)	1.6
Motor	Inverter	Potencia (W)	1950
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	PNC	911 434 885
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes	EAN	7333394024684
Apertura automática puerta AirDry	Sí	Altura del embalaje	870
		Profundidad del embalaje	680

